

 	PS9303L-V-AX <table><tr><td>Número de pieza del fabricante:</td><td>PS9303L-V-AX</td></tr><tr><td>Fabricante / Marca:</td><td>Renesas Electronics America</td></tr><tr><td>Parte de la descripción:</td><td>OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW</td></tr><tr><td>Estado de RoHs:</td><td>Sin plomo / Cumple con RoHS</td></tr><tr><td>Condición de stock:</td><td>New original, 9866 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Nave de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manera de envío:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Número de pieza del fabricante:	PS9303L-V-AX	Fabricante / Marca:	Renesas Electronics America	Parte de la descripción:	OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW	Estado de RoHs:	Sin plomo / Cumple con RoHS	Condición de stock:	New original, 9866 pcs Stock Available.	Nave de:	Hong Kong	Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Número de pieza del fabricante:	PS9303L-V-AX														
Fabricante / Marca:	Renesas Electronics America														
Parte de la descripción:	OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW														
Estado de RoHs:	Sin plomo / Cumple con RoHS														
Condición de stock:	New original, 9866 pcs Stock Available.														
Nave de:	Hong Kong														
Manera de envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS														
Image may be representation. See specs for product details.															

Presupuesto

Número de pieza	PS9303L-V-AX
Fabricante	Renesas Electronics America
Descripción	OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW
Categoría	Aisladores > Optoaisladores - Salida lógica
Estado de la pieza	9866 pcs Stock
Suministro de voltaje	4.5 V ~ 20 V
Voltaje - Aislamiento	5000Vrms
Voltaje hacia delante (Vf) (típico)	1.6V
Paquete del dispositivo	6-SMD
Serie	NEPOC
Tiempo de subida / bajada (típico)	120ns, 90ns
Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max)	500ns, 550ns
embalaje	Strip
Paquete / Cubierta	6-SOIC (0.268", 6.80mm Width)
Tipo de salida	Push-Pull, Totem Pole
Otros nombres	559-1601
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 100°C
número de canales	1
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Tiempo de entrega estándar del fabricante	10 Weeks
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Entradas - Side 1 / Cara 2	1/0
Tipo de entrada	DC
Descripción detallada	Logic Output Optoisolator 1Mbps Push-Pull, Totem Pole
Velocidad de datos	1Mbps
Corriente - Salida / Canal	25mA
Corriente - Avance DC (Si) (Máx.)	20mA
Inmunidad transitoria en modo común (Min)	15kV/μs

Usted también puede estar interesado

en:  PS9303L-V E3-AX Renesas Electronics America OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW	 PS9303L-V E3-AX CEL OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW	 PS9303L-V-E3-A RENESAS PS9303L-V-E3-A RENESAS	 PS9303L-V-AX CEL OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW
 PS9303L2-AX Renesas Electronics America OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW	 PS9303L-AX CEL OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW	 PS9303L2-AX CEL OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW	 PS9303L-E3-AX CEL OPTOISO 5KV PUSH PULL 6DIP GW

PS9303L-V-AX Palabra clave

Más

PS9303L-V-AX Renesas Electronics America	Hoja de datos PS9303L-V-AX	Hojas de datos PS9303L-V-AX	PS9303L-V-AX PDF	Renesas Electronics America PS9303L-V-AX
PS9303L-V-AX electrónico	Componentes PS9303L-V-AX	Distribuidor PS9303L-V-AX	Imagen PS9303L-V-AX	Parte PS9303L-V-AX
Precio PS9303L-V-AX	Fabricante PS9303L-V-AX	Imagen PS9303L-V-AX	Stock PS9303L-V-AX	Inventario PS9303L-V-AX
PS9303L-V-AX Nuevo	PS9303L-V-AX Original	PS9303L-V-AX garantizado	PS9303L-V-AX RFQ	PS9303L-V-AX Orden en línea